

Централизованная система смазки

Применение АЦСС гарантированно обеспечит смазочным материалом, в соответствии с картой смазки, все механизмы и позволит избежать простоев и финансовых затрат на ремонт и обслуживание. При эксплуатации техники в тяжёлых и загрязнённых условиях, связанных с повышенными нагрузками, а также при недостаточной или несвоевременной смазке, часто агрегаты не вырабатывают свой ресурс и преждевременно выходят из строя. В этом случае требуется преждевременная замена дорогостоящих узлов и механизмов, что приводит к длительному простоям.

АЦСС работает со смазками по классификации NLGI класса 00, 0, 1, 2.

Принцип работы АЦСС

Работа системы смазки совершается по циклу: время работы - время паузы во время работы самой техники. При необходимости время паузы либо работы можно увеличить или уменьшить.

Смазочный материал, подаваемый насосным элементом, закачивается в магистральную линию через гидравлический шланг к главному прогрессивному распределителю. Поршни распределителей перемещаются до конечного положения, тем самым, вытесняя точно отмеренное количество смазочного материала на второстепенные распределители. От второстепенных прогрессивных распределителей, смазочный материал дозированно через трубопровод поступает к точкам смазки.

Техническая характеристика:

Кол-во насосных элементов: 1-3

Раб. давление max[bar] : 350

Вместимость резервуара [кг] : 2,4,8

Применяемая смазка: смазка до класса NLGI-2

Выдаваемый объем смазки [см³/min] : 4-12

Рабочая температура : -45° до +80° C

Минимальная рабочая температура: -55° C

Напряжение: 24V

Защита: IP65



Система включает в себя: смазочный насос емкостью, комплект гидравлических распределителей, комплект фитингов, комплект соединительных и крепежных элементов, трубопровод высокого давления, заправочный шприц.

Цена /производители.

№	Модель техники	Стоимость комплекта производства НУМА (Китай). В рублях с НДС.	Стоимость комплекта производства ЛинкОр-ТС (Китай). В рублях с НДС.	Монтаж АЦСС (без учёта командировочных расходов). В рублях с НДС.	Ком-ии
Фронтальные погрузчики					
1	CLG835H, CLG842H, CLG855H, CLG856H, CLG862H, CLG877H	382 000	340 000	87 000	Насос 2 л
2	CLG890H	393 000	350 000	88 000	Насос 4 л
3	CLG8128H	405 000	360 000	93 000	Насос 8 л
Гусеничные экскаваторы (обратная лопата)					
4	CLG920E	356 000	350 000	76 500	Насос 2 л
5	CLG925E, CLG933E	367 000	370 000	79 000	Насос 4 л
Автогрейдеры					
6	CLG4215D, CLG4180D	536 000	440 000	165 000	Насос 2 л
Мини-погрузчик					
7	CLG365B, CLG385B, CLG395B	316 000	300 000	66 000	Насос 1 л
Экскаватор-погрузчик					
8	CLG777A	383 600	430 000	94 000	Насос 2 л

Стоимость доставки: Включена в стоимость оборудования. Срок проведения монтажных работ: 1-2 рабочих дня. Гарантия на оборудование: составляет 12 месяцев. Срок действия цен до 31.12.2025 года.

CLG877H

